



## LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr.: Rimat\_Rot\_100\_LE\_2206

- (1) *Eindeutiger Kenncode des Produkttyps*  
**Rimat Rot 100**
- (2) *Verwendungszweck(e)*  
**Gipsleicht-Putztrockenmörtel zum Verputzen von Wänden und Decken  
innerhalb von Gebäuden  
B4/20/2 (EN 13279-1)**
- (3) *Hersteller*  
**Saint-Gobain Rigips GmbH  
Schanzenstr. 84  
D-40549 Düsseldorf**
- (4) *Bevollmächtigter*  
**N/A**
- (5) *System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit*  
**System 4**
- (6a) *Harmonisierte Norm*  
**EN 13279-1:2008**
- Notifizierte Stelle(n)*  
**Intern**
- (6b) *Europäisches Bewertungsdokument*  
**N/A**

*Europäische Technische Bewertung*  
**N/A**

*Technische Bewertungsstelle*  
**N/A**

*Notifizierte Stelle(n)*  
**N/A**



(7) *Erklärte Leistung(en)*


Wesentliche Merkmale	Leistung
<b>Brandverhalten (R2F)</b> (für ungeschützte Einbausituationen)	<b>A1</b>
<b>Luftschalldämmung (R)</b>	<b>NPD</b>
<b>Wärmedurchlasswiderstand (R)</b>	<b>NPD</b>

(8) *Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation*  
**N/A**

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Düsseldorf, 03. Juni 2022



---

Raimund Heini, Managing Director



---

Dr. Benjamin Kaplan, Director R&D Isover/Rigips Germany

**CE**

Saint-Gobain Rigips GmbH  
Schanzenstr. 84  
D-40549 Düsseldorf

13

Rimat\_Rot\_100\_LE\_2206

EN 13279-1:2008

Gipsleicht-Putztrockenmörtel zum Verputzen von  
Wänden und Decken innerhalb von Gebäuden  
B4/20/2 (EN 13279-1)

Notifizierte Stelle(n): N/A

Brandverhalten (R2F) (für ungeschützte Einbausituationen)	A1
Luftschalldämmung (R)	NPD
Wärmedurchlasswiderstand (R)	NPD

